

SILLETA H



DESCRIPCIÓN

Gran capacidad de carga, inmejorable diseño y mayor estabilidad, ya que sobre un eje tiene dos puntos de soporte para el acero. Excelente rendimiento en el concreto y agregados gruesos. Muy poca superficie de contacto, funciona para acabados aparentes.

Carga Máxima: 450 kg.

Calibre de acero: varilla de hasta 1 1/2 "

Aplicaciones: Todo tipo de losas, trabes y contra trabes, prefabricados, tilt-ups y post-tensados.

Clave	Recubrimiento de Concreto (cm)	Piezas por Empaque	Peso Pieza (grs)	Peso Por Empaque (kg)
SH100	2.5	1000	11,5	11,7
SH150	4	400	21	8.6
SH200	5	300	28	8.6
SH250	6.5	250	42	10,7
SH300	7.5	225	46	10,5
SH350	9	200	50	10,2
SH400	10	150	sesenta y cinco	9,9
SH450	11,5	90	67	6.2
SH500	12,5	70	84	6
SH500	14	70	86	6.2
SH600	15	70	103	7.4



MONTERREY, N. L.
T. (81) 81 90 31 68 / 70

SALTILLO, COAH.
T. (844) 430 20 18

R. CORTINES MTY, N.L.
T. (81) 83 11 18 77

SAN LUIS POTOSÍ
T. (444) 102 2844

QUERÉTARO, QRO.
T. (442) 384 01 51 / 52

Síguenos

- /Ctres.soluciones
- /SolucionesC3
- /solucioneshc3
- /ctres