

# SILLETAS PARA MALLA



## DESCRIPCIÓN

Diseñado para losas de cimentación, con base circular que le proporciona estabilidad y apoyo. Para un funcionamiento ideal debe colocarse la silleta en los cruces de la malla, observando al instalarlas que los broches en un eje son más profundos para recibir el alambre inferior de la malla, logrando una sujeción más eficiente.



**Carga Máxima:** 250 kg.

**Calibre de acero:** 1 a 10

**Aplicaciones:** Armados de malla electro-soldada en losas de cimentación.

| Clave | Recubrimiento de Concreto (cm) | Piezas por Empaque | Peso Pieza (grs) | Peso Por Empaque (kg) |
|-------|--------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| SM100 | 2.5                            | 750                | 11               | 8.4                   |
| SM200 | 5                              | 225                | 175              | 4.1                   |
| SM250 | 6.5                            | 175                | 29               | 5.3                   |
| SM300 | 7.5                            | 150                | 28               | 4.4                   |
| SM350 | 9                              | 125                | 40               | 5.2                   |
| SM475 | 12                             | 85                 | 61               | 4.8                   |



MONTERREY, N. L.  
T. (81) 81 90 31 68 / 70

SALTILLO, COAH.  
T. (844) 430 20 18

R. CORTINES MTY, N.L.  
T. (81) 83 11 18 77

SAN LUIS POTOSÍ  
T. (444) 102 2844

QUERÉTARO, QRO.  
T. (442) 384 01 51 / 52

## Síguenos

